



G-DRIVE®

ฮาร์ดไดรฟ์เดสก์ท็อประดับองค์กร

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระดับพรีเมียมที่เชื่อถือได้ และออกแบบมาให้ทนทาน

ฮาร์ดไดรฟ์ระดับองค์กร SanDisk® Professional G-DRIVE® พร้อมอินเทอร์เฟซ USB-C™ (10 Gbps) เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูงที่มีความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษพร้อมการออกแบบสวยงามทันสมัยในระดับพรีเมียม ไดรฟ์ 7200 RPM Ultrastar® ภายในอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพที่ทรงพลังโดยมีความเร็วในการอ่านสูงสุด 280 MB/s และความเร็วในการเขียนสูงสุด 280 MB/s¹ (รุ่นความจุ 22 TB และ 24 TB²) จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสำรองข้อมูลและเข้าถึงวิดีโอ HD รูปถ่าย เพลง และคอนเทนต์อื่นๆ ของคุณที่มีมูลค่าสูงได้อย่างรวดเร็ว กล่องหุ้มอลูมิเนียมชุบผิวทั้งกล่องที่สามารถวางซ้อนกันได้ ช่วยเพิ่มความทนทานระดับพรีเมียมและจุดยึดสำหรับต่อกับ DIT Cart, เฟลทติดตั้ง หรืออุปกรณ์อื่นที่ตอบสนองความต้องการในการผลิตงานของคุณ ฮาร์ดไดรฟ์เดสก์ท็อป G-DRIVE ยังช่วยให้คุณสามารถปรับความสว่างได้เองด้วยแสงไฟ LED ที่มีให้เลือก 3 โหมด พร้อมสำหรับการทำงานกับเครื่อง Mac และสามารถฟอร์แมตใหม่ได้อย่างง่ายดายเพื่อใช้กับ Windows®

คุณสมบัติที่สำคัญ

- ▶ ไดรฟ์ USB-C™ (10Gbps) เพื่อการสำรองข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วในการอ่านสูงสุด 280 MB/s และความเร็วในการเขียนสูงสุด 280 MB/s¹ (รุ่นความจุ 22 TB และ 24 TB²)
- ▶ ไดรฟ์ภายใน Ultrastar 7200RPM ระดับองค์กร ที่มีความจุสูง
- ▶ พร้อมใช้งานกับเครื่อง Mac, สามารถทำงานร่วมกับ Apple Time Machine และฟอร์แมตใหม่เพื่อใช้กับ Windows ได้อย่างง่ายดาย
- ▶ กล่องหุ้มอลูมิเนียมชุบผิวที่วางซ้อนกันได้ เพื่อความทนทานระดับพรีเมียม
- ▶ ตั้งค่าความสว่างได้ 3 โหมดเพื่อการปรับแต่งไฟ LED ได้อย่างง่ายดาย
- ▶ จุดยึดเพื่อต่อกับ DIT Cart, เฟลทติดตั้ง และอุปกรณ์อื่น
- ▶ การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขนาน 3 ปี



G-DRIVE®



ไดรฟ์ภายใน Ultrastar®
ระดับองค์กร (7200 RPM)

USB-C™ (10 Gbps)

การรับประกันแบบ
จำกัดเงื่อนไข



ข้อมูลจำเพาะ

อินเทอร์เฟซ	USB-C™ (10Gbps)	
อัตราการถ่ายโอนข้อมูล¹	26 TB: ความเร็วในการอ่าน 260 MB/s และความเร็วในการเขียน 270 MB/s	24 TB: ความเร็วในการอ่าน 280 MB/s และความเร็วในการเขียน 280 MB/s
	22 TB: ความเร็วในการอ่าน 280 MB/s และความเร็วในการเขียน 280 MB/s	18 TB: ความเร็วในการอ่าน 270 MB/s และความเร็วในการเขียน 270 MB/s
	12 TB: ความเร็วในการอ่าน 250 MB/s และความเร็วในการเขียน 250 MB/s	8 TB: ความเร็วในการอ่าน 260 MB/s และความเร็วในการเขียน 260 MB/s
	6 TB: ความเร็วในการอ่าน 250 MB/s และความเร็วในการเขียน 250 MB/s	
อุณหภูมิขณะทำงาน	41°-95°F 5°-35°C	
ขนาด (ย x ก x ส)	5.24 x 8.27 x 1.61 นิ้ว 133 x 210 x 41 มม.	
น้ำหนัก	26 TB: 3.0 ปอนด์ / 1.36 กก. 24 TB: 2.91 ปอนด์ / 1.32 กก. 22 TB: 2.91 ปอนด์ / 1.32 กก. 18 TB: 2.93 ปอนด์ / 1.33 กก. 12 TB: 2.91 ปอนด์ / 1.32 กก. 8 TB: 3.02 ปอนด์ / 1.37 กก. 6 TB: 3.04 / 1.38 กก.	
ข้อกำหนดของระบบ	APFS ที่ฟอร์แมตแล้ว macOS 11+ Windows 10+ (โดยการฟอร์แมตใหม่)	
อุปกรณ์ในกล่อง	ฮาร์ดไดรฟ์เคสที่ปิด G-DRIVE สาย USB-C ต่อกับ USB-C คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ พาวเวอร์ซัพพลายและสายเคเบิล	
แพ็คเกจค้าปลีก (ยxกxส)	11.81 x 8.7 x 4.53 นิ้ว 300 x 221 x 115 มม. จำนวนกล่องค้าปลีกต่อกล่องบรรจุใหญ่: 3, จำนวนกล่องบรรจุใหญ่ต่อพาเลท: 45, หน่วยต่อพาเลท: 135	

อเมริกาเหนือ							
ความจุ²	26 TB	24 TB	22 TB	18 TB	12 TB	8 TB	6 TB
SKU	SDPHFIA-026T-NBAAD	SDPHFIA-024T-NBAAD	SDPHFIA-022T-NBAAD	SDPHFIA-018T-NBAAD	SDPHFIA-012T-NBAAD	SDPHFIA-008T-NBAAD	SDPHFIA-006T-NBAAD
UPC	7 18037 90684 3	7 18037 90343 9	7 18037 89925 1	7 18037 89917 6	7 18037 89913 8	7 18037 90176 3	7 18037 89909 1
EAN	0 718037 906843	0 718037 903439	0 718037 899251	0 718037 899176	0 718037 899138	0 718037 901763	0 718037 899091

EMEA							
ความจุ²	26 TB	24 TB	22 TB	18 TB	12 TB	8 TB	6 TB
SKU	SDPHFIA-026T-MBAAD	SDPHFIA-024T-MBAAD	SDPHFIA-022T-MBAAD	SDPHFIA-018T-MBAAD	SDPHFIA-012T-MBAAD	SDPHFIA-008T-MBAAD	SDPHFIA-006T-MBAAD
UPC	7 18037 90683 6	7 1803790342 2	7 18037 89924 4	7 18037 89916 9	7 18037 89912 1	7 18037 90175 6	7 18037 89908 4
EAN	0 718037 906836	0 718037 903422	0 718037 899244	0 718037 899169	0 718037 899121	0 718037 901756	0 718037 899084

APAC/ญี่ปุ่น							
ความจุ²	26 TB	24 TB	22 TB	18 TB	12 TB	8 TB	6 TB
SKU	SDPHFIA-026T-SBAAD	SDPHFIA-024T-SBAAD	SDPHFIA-022T-SBAAD	SDPHFIA-018T-SBAAD	SDPHFIA-012T-SBAAD	SDPHFIA-008T-SBAAD	SDPHFIA-006T-SBAAD
UPC	7 18037 90685 0	7 18037 90344 6	7 18037 89926 8	7 18037 89918 3	7 18037 89914 5	7 18037 90177 0	7 18037 89910 7
EAN	0 718037 906850	0 718037 903446	0 718037 899268	0 718037 899183	0 718037 899145	0 718037 901770	0 718037 899107

จีน							
ความจุ²	26 TB	24 TB	22 TB	18 TB	12 TB	8 TB	6 TB
SKU	SDPHFIA-026T-ZBAAD	SDPHFIA-024T-ZBAAD	SDPHFIA-022T-ZBAAD	SDPHFIA-018T-ZBAAD	SDPHFIA-012T-ZBAAD	SDPHFIA-008T-ZBAAD	SDPHFIA-006T-ZBAAD
UPC	7 18037 90686 7	7 18037 90345 3	7 18037 89927 5	7 18037 89919 0	7 18037 89915 2	7 18037 90178 7	7 18037 89911 4
EAN	0 718037 906867	0 718037 903453	0 718037 899275	0 718037 899190	0 718037 899152	0 718037 901787	0 718037 899114

อินเดีย							
ความจุ²	26 TB	24 TB	22 TB	18 TB	12 TB	8 TB	6 TB
SKU	SDPHFIA-026T-DBAAD	SDPHFIA-024T-DBAAD	SDPHFIA-022T-DBAAD	SDPHFIA-018T-DBAAD	SDPHFIA-012T-DBAAD	SDPHFIA-008T-DBAAD	SDPHFIA-006T-DBAAD
UPC	7 18037 90682 9	7 18037 90341 5	7 18037 90197 8	7 18037 90196 1	7 18037 90195 4	7 18037 90194 7	7 18037 90193 0
EAN	0 718037 906829	0 718037 903415	0 718037 901978	0 718037 901961	0 718037 901954	0 718037 901947	0 718037 901930

¹ 1 MB/s = 1 ล้านบิตต่อวินาที อ้างอิงจากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำงานอาจต่ำกว่าที่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต์ เนื่องจากการใช้งาน ความจุของไดรฟ์ และปัจจัยอื่นๆ

² 1 TB = 1 ล้านล้านบิต ความจุในการใช้งานจริงอาจจะน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

Western Digital, การออกแบบ Western Digital, โลโก้ Western Digital, SanDisk, โลโก้ SanDisk, การออกแบบ SanDisk, SanDisk Professional และ โลโก้ SanDisk Professional, G-DRIVE และ Ultrastar เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Western Digital Corporation หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา และ/หรือประเทศอื่นๆ USB-C เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum, Inc. Mac, macOS และ Time Machine เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple, Inc. Windows เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

รูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง

©2025 Western Digital Corporation หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์

Western Digital Technologies, Inc. เป็นผู้จำหน่ายและผู้ได้รับสิทธิอนุญาตในทวีปอเมริกาของผลิตภัณฑ์ SanDisk®

