

# 闪迪大师极客™ G-DRIVE® ArmorATD™

坚固耐用的便携式硬盘

坚固耐用,可随时随地进行可靠备份。




从野外到工作室,您可以放心地将您的照片、视频和重要文件交给像您一样不屈不挠的便携式硬盘。高容量的闪迪大师极客™ G-DRIVE™ ArmorATD™ 全地形硬盘坚固耐用,配有优质的阳极氧化铝外壳、易于抓握的保护套和 IP54 防雨/防尘性能,可为您提供专业级的耐用性 †。利用读取高达 130MB/秒\*\*的传输速率,您可以随时随地快速备份内容。

## 主要特点

- ▶ USB-C™ (5Gbps) 硬盘,可让您快速进行文件备份和存储
- ▶ 兼容 USB 3.2 Gen 1 和 Thunderbolt™ 3
- ▶ 读取传输速率高达 130MB/秒\*\*
- ▶ 优质阳极氧化铝制外壳,出色性能触手可及
- ▶ 坚固耐用,配有易于抓握的保护套,提供值得信赖的专业级耐久度
- ▶ 三层抗震\*\*\*提升保护效果
- ▶ 防雨、防尘 (IP54) † 的外壳可承受 1000 磅重力碾压
- ▶ 高达 6TB\* 的可靠存储空间,可用于备份重要照片、视频和文件
- ▶ 3 年有限质保

# 闪迪大师极客™ G-DRIVE® ArmorATD™



## 规格

接口	USB 3.2 Gen 1
连接器	USB Type-C™
硬盘	2.5 英寸硬盘
数据传输速率	读取速度高达 130MB/秒**
运行温度	41°-95° F (5°-35°C)
尺寸(长 x 宽 x 高)	6TB、5TB、4TB: 5.24 × 3.50 × 1.26 英寸/133.0 × 89.0 × 32.0 毫米 2TB、1TB: 5.12 × 3.43 × 0.93 英寸/130.0 × 87.0 × 24.0 毫米
重量	6TB、5TB、4TB: 0.84 磅/0.38 千克 2TB、1TB: 0.56 磅/0.25 千克
操作系统	macOS 11 及更高版本(兼容 Time Machine) Windows® 10 及更高版本(通过重新格式化)
包装内容物	G-DRIVE ArmorATD USB-C 到 USB-C 线缆 USB-C 到 USB-A 线缆 快速入门指南
零售包装	包装盒尺寸(长 × 宽 × 高): 1.9 × 4.7 × 7.2 英寸/48 × 120 × 183 毫米 每个外箱的零售包装箱数: 6 每个托盘的外箱数: 168 每货盘设备数: 1008

## 全球

容量*	SKU	UPC	EAN	GTIN-14
6TB	SDPHE1G-006T-GBAND	7 18037 90363 7	0 718037 903637	10 71803 79036 34
5TB	SDPH81G-005T-GBA1D	7 18037 90268 5	0 718037 902685	10 71803 79026 82
4TB	SDPH81G-004T-GBA1D	7 18037 90266 1	0 718037 902661	10 71803 79026 68
2TB	SDPH81G-002T-GBA1D	7 18037 90264 7	0 718037 902647	10 71803 79026 44
1TB	SDPH81G-001T-GBA1D	7 18037 90262 3	0 718037 902623	10 71803 79026 20

## 中国

容量*	SKU	UPC	EAN	GTIN-14
6TB	SDPHE1G-006T-ZBAND	7 18037 90364 4	0 718037 903644	10 71803 79036 41
5TB	SDPH81G-005T-ZBA1D	7 18037 90269 2	0 718037 902692	10 71803 79026 99
4TB	SDPH81G-004T-ZBA1D	7 18037 90267 8	0 718037 902678	10 71803 79026 75
2TB	SDPH81G-002T-ZBA1D	7 18037 90265 4	0 718037 902654	10 71803 79026 51
1TB	SDPH81G-001T-ZBA1D	7 18037 90263 0	0 718037 902630	10 71803 79026 37

\* 1TB = 1 万亿字节。实际用户可用容量可能较少，具体取决于操作环境。

\*\* 1 MB/s = 每秒传输 1 百万字节。数据根据内部测试得出；性能可能会因主机设备、使用情况、硬盘容量和其他因素而异。

\*\*\* 具备抗震性能，1TB 和 2TB 容量型号可承受从高达 1.2 米高处跌落于铺有地毯的混凝土地板上所带来的冲击；4TB、5TB 和 6TB 容量型号则可承受从高达 1 米高处跌落于铺有地毯的混凝土地板上所带来的冲击。  
‡ IEC 60529 IP54: 基于内部测试。经过测试，外壳可在遭受泼水时防水；少量的灰尘接触不会干扰运行。使用前必须处于清洁和干燥状态。

Western Digital, Western Digital 设计, Western Digital 商标, SanDisk, 闪迪, 闪迪商标, 闪迪设计, SanDisk Professional, 闪迪大师, 闪迪大师商标, ArmorATD 和 G-DRIVE 是 Western Digital Corporation 或其关联公司在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。USB-C 是 USB Implementers Forum, Inc. 的商标。macOS 和 Time Machine 是 Apple, Inc. 的商标。Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Thunderbolt 是 Intel Corporation 或其子公司的商标。所有其他商标是各自所有者的财产。

产品规格如有变更，恕不另行通知。本文所示图片可能与实际产品存在差异。

© 2024 西部数据公司或其关联公司。保留所有权利。

Western Digital Technologies, Inc. 是美洲地区闪迪产品的获许可销售方且曾创下销售记录。

**SanDisk**  
PROFESSIONAL